

FINO



Fino



Fino Isotech

Caractéristiques techniques

Profondeur de la fenêtre	Fino	Fino Isotech
Profondeur du dormant	70 mm	92 mm
Profondeur de l'ouvrant	78,5 mm	100 mm

Largeur de vue minimale	
Fenêtre ouvrante vers l'intérieur	88 mm
Profilé en T	78 mm
Montant central de la fenêtre	137 mm

Méthode de vitrage	
Vitrage à sec avec joint en EPDM	

Spécifications du profilé	
Nombre de joints en caoutchouc	3
Nombre de chambres	3
Évacuation de l'eau	Invisible

Performances

Performances thermiques Fino*				
Uf (W/m²K)	3,11			
	Double vitrage		Triple vitrage	
Ug (W/m²K)	1,1		0,6	
Intercalaire	Acier	Warm-edge	Acier	Warm-edge
Uw** (W/m²K)	1,83	1,75	1,42	1,3
AEV***	4/9A/C4			

Performances thermiques Fino Isotech*				
Uf (W/m²K)	1,29			
	Triple vitrage			
Ug (W/m²K)	0,5			
Intercalaire	Acier		Warm-edge	
Uw** (W/m²K)	0,93		0,81	

* Selon la norme EN ISO 10077-2
 ** Élément de test standardisé OB 1 230 mm x 1 480 mm
 *** AEV = étanchéité à l'air, à l'eau et au vent



BELISOL
fenêtres et portes

Finesse et sobriété
sont mères de beauté !



ALU



www.belisol.fr

Belisol FINO



BELISOL
fenêtres et portes

FINO, finesse et sobriété sont mères de beauté !

Quand sobriété rime avec authentique simplicité ... Forte de lignes sobres et d'une vraie simplicité, la fenêtre **Fino** met parfaitement en valeur l'aspect lisse de l'aluminium. Le jeu de lignes tout en finesse, ainsi que la structure plate de l'ouvrant et du dormant, conféreront une élégante sobriété à votre maison. De plus, sa vaste partie vitrée offre énormément de lumière. Rectilignes et dotées d'angles droits, les fenêtres Belisol Fino se fondent à merveille dans les habitations modernes ou classiques, en construction neuve ou en rénovation.

Si vous exigez le summum de l'isolation pour vos fenêtres, **Fino Isotech** est fait pour vous ! Ses valeurs d'isolation et ses performances techniques sont inégalables. Grâce à notre savoir-faire et notre expérience, Fino Isotech bénéficie de technologies de pointe dans une forme mince et élégante, faisant de cette série le choix idéal pour une faible consommation d'énergie ou pour une maison passive.

Fruits de plus de 38 ans d'expérience et d'innovation dans le secteur, les fenêtres Belisol en aluminium marient à merveille design contemporain et technologie écoénergétique.



TECHNIQUE

Belisol Fino présente un triple joint, ce qui garantit une étanchéité à l'air, à l'eau et une sécurité anti-effraction.

ISOLATION

La rupture thermique qui équipe ce profilé à trois chambres garantit une isolation acoustique et thermique supérieure.

DE SÉRIE

Pas besoin de déflecteurs grâce au système invisible d'évacuation de l'eau ! Large choix de coloris.

FINITION

Quincaillerie apparente dans la couleur de la fenêtre, ou, en option, en laiton, bronze, aluminium ou acier inoxydable. Charnières invisibles en option.

SÉCURITÉ

Toutes les fenêtres et portes Belisol Fino sont équipés, de série, d'une quincaillerie de sécurité et de goujons « champignons ».

COMBINAISONS

Possibilité d'assortir des portes, des portes coulissantes ou des systèmes levants-coulissants.

GARANTIE

Dormez sur vos deux oreilles grâce à la garantie Belisol de 10 ans !

10
ANS
GARANTIE

Les quatre atouts de FINO :

1 VASTE SURFACE VITRÉE

La finesse des profilés Belisol Fino laisse davantage de place pour le vitrage. Résultat : une plus grande surface vitrée pour un plus grand apport de lumière dans votre salon ou votre cuisine.

2 ENTRETIEN AISÉ

Dotées de finitions intérieures et extérieures lisses, les fenêtres et portes Belisol Fino s'entretiennent on ne peut plus facilement. La largeur de leur face intérieure permet un raccordement lisse avec tout type de finition intérieure.

3 FINESSE ET SOBRIÉTÉ

Belisol Fino est, par nature, l'un des profilés les plus minimalistes de sa catégorie. Pour rester dans le même esprit, optez pour des charnières invisibles !

4 RIEN N'EST IMPOSSIBLE

La gamme Belisol Fino vous offre l'embarras du choix. Toutes les combinaisons sont possibles : superpositions, fenêtres cintrées, impostes...



Aluminium Fino

Aluminium Fino Isotech