

UGO



UGO



UGO Isotech

Caractéristiques techniques

Profondeur de la fenêtre	UGO	UGO Isotech
Profondeur du dormant	70 mm	84 mm
Profondeur de l'ouvrant	67 mm	81 mm

Largeur de vue minimale	UGO	UGO Isotech
Fenêtre ouvrante vers l'intérieur	71 mm	71 mm
Profilé en T	114 mm	114 mm
Montant central de la fenêtre	114 mm	114 mm

Méthode de vitrage
Vitrage à sec avec joint en EPDM

Spécifications du profilé	UGO	UGO Isotech
Nombre de joints en caoutchouc	3	3
Nombre de chambres	3	3
Évacuation de l'eau	Invisible	Invisible

Performances

Performances thermiques* UGO			
Uf (W/m²K)	2,26		
	Double vitrage		Triple vitrage
Ug (W/m²K)	1,0		0,9
Intercalaire	Acier	Warm-edge	Acier
Uw** (W/m²K)	1,39	1,30	1,37

Performances thermiques* UGO Isotech			
Uf (W/m²K)	1,7		
	Triple vitrage		
Ug (W/m²K)	0,5		
Intercalaire	Acier	Warm-edge	
Uw** (W/m²K)	1,04	0,9	

* Selon la norme EN ISO 10077-2
 ** Élément de test standardisé OB 1 230 mm x 1 480 mm

L'uniformité au service de la beauté



BELISOL
fenêtres et portes



ALU



www.belisol.fr

Belisol UGO



BELISOL
fenêtres et portes

UGO, l'uniformité au service de la beauté

Une maison contemporaine nécessite des fenêtres modernes et épurées. Grâce à l'ouvrant invisible de la gamme Belisol Ugo, il est impossible de différencier une fenêtre fixe d'une fenêtre ouvrante ! Les doubles ouvrants Belisol Ugo présentent, en outre, l'un des montants centraux les plus minces du marché. À la clé ? Une plus grande surface vitrée et toujours plus de lumière dans votre salon ou votre cuisine.

Fruits de plus de 38 ans d'expérience et d'innovation dans le secteur, les fenêtres Belisol en aluminium allient parfaitement design contemporain et technologie écoénergétique.



TECHNIQUE

La gamme Belisol Ugo comporte des profilés de 70 mm, 84 mm et 127,5 mm. Les équerres embouties sont toujours collées dans les chambres intérieures et extérieures.

ISOLATION

Les ruptures thermiques garantissent une isolation optimale. Les fenêtres Belisol Ugo peuvent être équipées de triple vitrage.

ÉTANCHÉITÉ

Belisol Ugo présente un triple joint, ce qui garantit une étanchéité à l'air, à l'eau et une sécurité anti-effraction.

FINITION

Plus besoin de capuchons d'évacuation grâce au système invisible d'évacuation de l'eau de Belisol Ugo. Charnières invisibles en option.

SÉCURITÉ

L'ouvrant invisible est inaccessible aux cambrioleurs. Belisol Ugo est, de plus, équipé de goujons « champignons ». Ces fenêtres comptent donc parmi les plus sûrs de leur catégorie !

COMBINAISONS

Belisol Ugo peut être doté d'une porte vitrée assortie. Toutes nos fenêtres et portes sont disponibles en uni- ou bicolores.

GARANTIE

Dormez sur vos deux oreilles grâce à la garantie Belisol de 10 ans !

10
ANS
GARANTIE

Les quatre atouts de UGO :

1 UN DESIGN TOUT EN SOBRIÉTÉ

Étant donnée leur finesse, les profilés Belisol Ugo peuvent tout à fait être associés à du crépi ou des briques collées. L'idéal pour ajouter à votre habitation une touche de modernité !

2 DES FENÊTRES TOUTES IDENTIQUES

De l'extérieur, impossible de différencier une fenêtre fixe d'une fenêtre ouvrante. Le concept de Belisol Ugo : l'uniformité au service de la beauté !

3 PAS DE PARCLOSE

Le vitrage est intégré de manière invisible dans les ouvrants mobiles. Belisol Ugo ne laisse donc aucune chance aux cambrioleurs !

4 PACK D'ISOLATION DISPONIBLE

Pour les projets d'habitation passive ou quasi neutre en énergie (QNE), nous proposons, en option, un pack d'isolation Belisol Ugo.

