

FUTURA



Futura

Caractéristiques techniques

Profondeur de la fenêtre		Futura
Profondeur du dormant		70 mm
Profondeur de l'ouvrant		88,5 mm

Largeur de vue minimale		Futura
Fenêtre ouvrante vers l'intérieur		104 mm
Profilé en T		70 ou 104 mm
Montant central de la fenêtre		126 mm

Méthode de vitrage	
Vitrage à sec avec joint en EPDM	

Spécifications du profilé		Futura
Nombre de joints en caoutchouc		3
Nombre de chambres		6/5
Évacuation de l'eau		Invisible

Performances

Performances thermiques* Futura				
Uf (W/m²K)	1,0			
	Double vitrage			
Ug (W/m²K)	1,0		0,9	
Intercalaire	Acier	Warm edge	Acier	Warm edge
Uw** (W/m²K)	1,19	1,10	1,12	1,03
AEV***	4/9A/C5			

Performances thermiques* Futura				
Uf (W/m²K)	1,0			
	Triple vitrage			
Ug (W/m²K)	0,6		0,5	
Intercalaire	Acier	Warm edge	Acier	Warm edge
Uw** (W/m²K)	0,90	0,81	0,83	0,74
AEV***	4/9A/C5			

* Selon la norme EN ISO 10077-2
 ** Élément de test standardisé DK 1 230 mm x 1 480 mm
 *** AEV = étanchéité à l'air, à l'eau et au vent



BELISOL
fenêtres et portes

Super mince et super isolante,
avec l'apparence de l'aluminium



www.belisol.fr

Belisol FUTURA

FUTURA, super mince et super isolante, avec l'apparence de l'aluminium

Futura, la dernière innovation de Belisol, met en œuvre les technologies les plus récentes. Ce type de profilé associe une isolation exceptionnelle à un design mince et moderne.

Bref, avec Futura, vous vous offrez le design de l'aluminium au prix attrayant du PVC.

Le PVC affiche de remarquables performances d'isolation et un excellent rapport qualité-prix. Belisol utilise exclusivement du PVC de catégorie A. À la clé ? Durabilité, robustesse et facilité d'entretien.



TECHNIQUE

Le profilé de 70 mm garantit la stabilité de l'ouvrant. L'idéal pour les grandes fenêtres et les baies vitrées.

ISOLATION

Doté d'un profilé à plusieurs chambres, Futura affiche des valeurs d'isolation exceptionnelles. Les profilés sont renforcés en fibre de verre (et non en acier comme c'est généralement le cas avec le PVC), ce qui accroît encore les performances d'isolation.

FINITION

Les transitions de Futura sont parfaitement réalisées : les jonctions sont pratiquement invisibles.

OPTIONS

La finition de Futura est travaillée jusque dans les moindres détails. Parmi les possibilités, épinglons les croisillons filmés et la quincaillerie invisible.

SÉCURITÉ

Tous les châssis et portes Futura sont équipés, de série, d'une quincaillerie de sécurité et de goujons « champignons ».

COMBINAISONS

La gamme Futura renferme un vaste choix de portes. Les modèles peuvent être associés à des fenêtres coulissantes en PVC ou en aluminium assorties.

GARANTIE

Dormez sur vos deux oreilles grâce à la garantie Belisol de 10 ans.

10
ANS
GARANTIE

Les quatre atouts de Belisol FUTURA :

1 L'APPARENCE DE L'ALUMINIUM

La sobriété de l'aluminium, le jeu de lignes tout en finesse et la structure plate de l'ouvrant et du dormant conféreront, de par leur sobriété, un cachet supplémentaire à votre maison. De plus, sa vaste partie vitrée garantit un apport de lumière supplémentaire.

2 TRIPLE VITRAGE

Dotés d'une profondeur de profilé de 88 mm, tous les châssis Futura peuvent être équipés de double ou de triple vitrage.

3 TRIPLE JOINT

Futura présente un triple joint, ce qui garantit une étanchéité à l'air, à l'eau et une sécurité anti-effraction.

4 QUINCAILLERIE INVISIBLE

La quincaillerie et les charnières peuvent être soigneusement dissimulées à l'intérieur (en option). Cette finition ingénieuse fait de Futura une gamme raffinée et intemporelle.

